

# MY24 OUTLANDER 6X6 XU+ 1000 T



Boreal Green

## ASPECTOS DESTACADOS

- Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-4Lok† de bloqueo automático
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Transmisión continua variable (CVT) con marcha L extracorta
- Neumáticos ITP Terracross de 26 pulg. (66 cm) con llantas de aluminio de 14 pulg. (35,6 cm)
- Cabrestante de 1588 kg (3500 lb) de capacidad
- Caja de carga de dos niveles con accesorios modulares
- Puños y acelerador calefactables
- Limitador de velocidad
- Sistema de seguridad RF con codificación digital (D.E.S.S.™)
- Materiales plásticos pintados para ofrecer una apariencia premium

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Peso en seco estimado*       | 576 kg  |
| L x An x Al                  | 297 x 122 x 149,4 cm  |
| Distancia entre ejes         | 208 cm  |
| Altura del chasis al suelo   | 27,9 cm   |
| Altura del asiento           | 87,7 cm   |
| Capacidad del portaequipajes | Delantero: 45 kg/<br>Trasero: 318 kg  |
| Capacidad de almacenaje      | Caja de carga de doble nivel con paredes laterales y portón<br>Trasero: 70 litros |
| Capacidad de remolque        | 907 kg (remolque con frenos)<br>674 kg (sin frenos)                               |
| Depósito                     | 20,5 litros   |

## PRESTACIONES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Indicador                 | Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)  |
| Instrumentos              | Toma de CC, conector de 15 A  |
| Arranque                  | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                |
| Iluminación               | Faros LED   |
| Cabrestante               | Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)  |
| Equipamiento de la gama T | Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina |
| Asiento                   | Funda del asiento reforzada   |
| Manillar                  | De serie con puños y acelerador calefactables   |
| Protección                | Parachoques delantero reforzado   |

## GARANTÍA

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Garantía de fábrica | 2 años de garantía limitada BRP |
|---------------------|---------------------------------|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>MOTOR</b>                         | <b>1000</b>  |
| Tipo de motor                        | Motor V2 Rotax, 80 CV de potencia, 976 cc, refrigeración líquida                                       |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)               |
| Transmisión                          | CVT<br>Extra L (extracorta) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)        |
| Grupo motopropulsor                  | Modos de tracción seleccionables 4WD / 6WD / Lock 4WD con diferencial Visco-4Lok en la parte delantera |
| Asistencia a la conducción           | Modos Work / Standard / Sport<br>Freno motor inteligente (IEB™)<br>Limitador de velocidad              |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo   |
| Categoría de velocidad               | Hasta 60 km/h  |

## SUSPENSIONES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera      | Doble trapecio arqueado con barra estabilizadora delantera<br>9,2 pulgadas (23,3 cm) de recorrido  |
| Amortiguadores delanteros | Doble tubo   |
| Suspensión trasera        | Suspensión trasera independiente con doble brazo oscilante torsional (TTI2) con barra estabilizadora de liberación rápida<br>9,9 pulgadas (25,1 cm) de recorrido |
| Amortiguadores traseros   | Doble tubo   |

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Neumáticos delanteros y traseros | ITP† Terracross de 26 x 8 / 10 x 14 pulg. (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm) |
| Llantas                          | Aluminio de fundición de 14 pulg. (35,6 cm)                            |

## FRENOS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Frenos traseros   | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |

**can-am**



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.