

# MY24 RENEGADE X xc 1000 T ABS



Catalyst Gray & Neo Yellow

## MOTOR

Tipo de motor	Motor V2 Rotax, 80 CV de potencia, 976 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción de frenos (BTC)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio arqueado con barra estabilizadora delantera 9,2 pulgadas (23,3 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 9,9 pulgadas (25,1 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	ITP Holeshoot† ATR de 25 x 8 / 11 x 12 pulg. (63,5 x 20,3 / 27,9 x 30,5 cm)
Llantas	Rines de aluminio de fundición de 30,5 cm (12")

## FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

## ASPECTOS DESTACADOS

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Llantas de aluminio de fundición de 12 in (30,5 cm)
- Protectores de chasis central y delantero
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	368,6 kg
L x An x Al	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Distancia entre ejes	129,5 cm
Altura del chasis al suelo	26,7 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 16 kg
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	660 kg (remolque con frenos) 335 kg (sin frenos)
Depósito	20,5 L

## PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	N/A
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina
Asiento	Estándar
Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
Protección	Guardabarros Protectores de chasis delantero (plástico) y central (aluminio)

## GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.