

ASPECTOS DESTACADOS

AUDAZ	<ul style="list-style-type: none"> • Motor y caja de cambios robustos • Mayor confort y prácticas funciones • Diseño Can-Am
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> • Prestaciones y manejo fáciles • Suspensión diseñada para mejores prestaciones • Chasis muy resistente
SEGURO DE SÍ MISMO	<ul style="list-style-type: none"> • Perfectamente adecuado • Mejor protección • Más aventura y menos mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de 157,8 cm (62,1") • Distancia entre los ejes 306,3 cm (120,6") • 30,5 cm de distancia al suelo • Hasta 30,5 cm de recorrido de la suspensión • Amortiguadores SHOWA 2.0 • Modos SPORT / ECOTM • RF D.E.S.S. Con botón de arranque/ parada • Guardabarros
ESPECÍFICO A MAX DPS PACKAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) • Ancho de 157,8 cm (62") • Asientos Ergoprint con detalles a color • Diferencial trasero bloqueable • Neumáticos Maxxis Liberty de 28x10-14 • Pantalla digital de 19,3 cm (7,6") de ancho con teclado • Aletas guardabarros • Enganche trasero y bola de remolque • Conexión del remolque de 7 clavijas (12V) • Red delantera y puertas premium traseras • Luces traseras LED con efecto de brillo halo • Bocina, intermitentes y lámparas de posición, retrovisores laterales, soporte para matrícula, parachoques metálico delantero de enganche, detector del asiento del conductor, sensor del freno, sensor del cilindro principal y nuevo sistema de escape • Control de frenos dinámico (ABS + HHC + HDC) • Control de tracción dinámico (BTC + DTC) - Se puede desactivar el TCS



■ Triple Black

FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas de doble pistón hidráulico y Dynamic Brake Control (ABS + HHC + HDC)
Frenos traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas de doble pistón hidráulico y Dynamic Brake Control (ABS + HHC + HDC)

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado	1697 lb (769,7 kg)
Chasis/jaula	Jaula perfilada. Certificado por ROPS
L x An x Al	149 x 62,1 x 76,2 (378,4 x 157,8 x 193,5)
Distancia entre ejes	120,6 pulgadas (306,3 cm)
Altura del chasis al suelo	12 pulgadas (30,5 cm)
Capacidad de la caja de carga	300 lb (136 kg)
Capacidad de remolque	1500 lb (680 kg)
Capacidad de almacenaje	Total: 6,5 gal (24,7 L) Guantera: 4,1 gal (15,6 L) Compartimento del conductor: 0,4 gal (1,5 L) Consola central y sujetavasos: 0,8 gal (3,1 L) Consola trasera y sujetavasos: 1,2 gal (4,5 L)
Depósito	10 gal (38 L)

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 19,3 cm (7,6") de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y horas, indicador de combustible, posición de marcha, modo SPORT / ECOTM, indicador de cinturón de seguridad y 4x4, indicadores de bloqueo del diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de la batería, temperatura del motor
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) con botón de arranque/parada
Magneto	650 W
Iluminación	Dos reflectores de 55 W LED y luces LED traseras con efecto de brillo de halo
Cabrestante	N/A
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero de acero integrado Red delantera y puertas premium traseras Protector de chasis integral Guardabarros, Aletas guardabarros
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 2" con enganche trasero y bola de enganche de remolque

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

MOTOR

Tipo	Motor V2 Rotax® de 95 CV de potencia, 976 cc, refrigeración líquida y catalizador
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CTV) con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Ultralenta/Alta/Punto muerto/Marcha atrás/Estacionamiento
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial frontal abierto y control de tracción de frenos (BTC)/diferencial trasero bloqueable
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente modos SPORT y ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con barra estabilizadora 29,2 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	SHOWA 2.0
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora 30,5 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	SHOWA 2.0

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Neumáticos Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	Neumáticos Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14")