

ASPECTOS DESTACADOS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM†
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Neumáticos ITP Cryptid† de 76,6 cm (30")
- Llantas de aluminio de fundición de 35,6 cm (14")
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Diferencial delantero Visco-4Lok
- Radiador reubicado
- Cabrestante de 1.588 kg de capacidad
- Parachoques reforzados delantero y trasero
- Reposapiés especiales para conducción en barro
- Distancia entre ejes de 149,9 cm
- Indicador digital multifunción
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X
- Guardabarros



■ Liquid Titanium & Magma Red

MOTOR

Tipo de motor	Rotax® de 91 CV, 976 cc, bicilíndrico en V, con diseño esnórquel, refrigeración líquida con radiador reubicado
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L extracorta, sistema de freno motor de serie
Tren motriz	Modos de tracción seleccionables 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial Visco-4Lok en la parte delantera
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM†
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM†

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 pulgadas (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 pulgadas (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14")

FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	1014 lb (460 kg)
L x An x Al	97 x 50 x 51,5 pulgadas (246 x 127 x 131 cm)
Distancia entre ejes	59 pulgadas (149,9 cm)
Altura del chasis al suelo	13 pulgadas (33 cm)
Altura del asiento	36,75 pulgadas (93,3 cm)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 200 lb (90 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 5,7 gal (21,4 L)
Capacidad de remolque	1650 lb (750 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	230 W frontales en dos faros de 60 W y reflectores dobles de 55 W para luz trasera y freno
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Reposapiés para conducción por el barro Guardabarros

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------