

### ASPECTOS DESTACADOS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Diferencial Visco-4Lok en la parte delantera
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Neumáticos ITP Mega Mayhem† de 71,1 cm (28")
- Llantas de aluminio de fundición de 30,5 cm (12")
- Cabrestante de 1.588 kg de capacidad
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Radiador reubicado
- Parachoques delantero reforzado
- Reposapiés para conducción por barro
- Chasis SST (Surrounding Spar Technology) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Alternador de 650 W
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X
- Guardabarros



Desert Tan

### MOTOR

Tipo	Motor V2 Rotax de 59 CV de potencia, 649,6 cc, con esnórquel, refrigeración líquida y radiador reubicado
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Tren motriz	Modos de tracción seleccionables 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial Visco-4Lok en la parte delantera
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	Aceite

### NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP† Mega Mayhem 28 x 8 x 12 pulgadas (71,1 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	ITP† Mega Mayhem 28 x 10 x 12 pulgadas (71,1 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulgadas (30,5 cm)

### FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

### DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	874 lb (396 kg)
L x An x Al	88 x 48,5 x 50,5 pulgadas (224 x 123 x 128 cm)
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)
Altura del chasis al suelo	11,75 pulgadas (29,9 cm)
Altura del asiento	35,25 pulgadas (89,5 cm)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 200 lb (90 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 5,7 gal (21,4 L)
Capacidad de remolque	1650 lb (750 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

### PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	230 W frontales en dos faros de 60 W y reflectores dobles de 55 W para luz trasera y freno
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia Reposapiés para conducción en barro Guardabarros

### GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------