

# MY24 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 1000 T



Boreal Green

MOTOR	1000
Tipo de motor	Motor V2 Rotax, 80 CV de potencia, 976 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT Extra L (extracorta) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Grupo motopropulsor	Modos de tracción seleccionables 4WD / 6WD / Lock 4WD con diferencial Visco-4Lok en la parte delantera
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Hasta 60 km/h

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio arqueado con barra estabilizadora delantera 9,2 pulgadas (23,3 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con doble brazo oscilante torsional (TTI2) con barra estabilizadora de liberación rápida 9,9 pulgadas (25,1 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	ITP† Terracross de 26 x 8 / 10 x 14 pulg. (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio de fundición de 14 pulg. (35,6 cm)

FRENOS	
Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

## ASPECTOS DESTACADOS

- Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-4Lok† de bloqueo automático
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Transmisión continua variable (CVT) con marcha L extracorta
- Neumáticos ITP Terracross de 26 pulg. (66 cm) con llantas de aluminio de 14 pulg. (35,6 cm)
- Cabrestante de 1588 kg (3500 lb) de capacidad
- Caja de carga de dos niveles con accesorios modulares
- Puños y acelerador calefactables
- Limitador de velocidad
- Sistema de seguridad RF con codificación digital (D.E.S.S.™)
- Materiales plásticos pintados para ofrecer una apariencia premium

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado	597 kg
L x An x Al	317 x 123 x 163,4 cm
Distancia entre ejes	228,5 cm
Altura del chasis al suelo	27,9 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 45 kg / Trasero: 318 kg
Capacidad de almacenaje	Caja de carga de doble nivel con paredes laterales y portón / Trasero: 70 litros
Capacidad de remolque	907 kg (remolque con frenos) 674 kg (sin frenos)
Depósito	20,5 litros

## PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina
Asiento	Funda de asiento reforzada Sistema de bastidor convertible (CRS)
Manillar	De serie con puños y acelerador calefactables
Protección	Parachoques delantero reforzado

## GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No laves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.



SOLICITE UN PRESUPUESTO

